

Stream vp pc ai

Stream VP PC grijs 38W 4000K PC >80° 1452mm DALI 3F

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 38W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase.



| | |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen | <p>Artikelcode: LXR004772</p> <p>Merk: LUXOR</p> <p>Behuizing: polycarbonaat</p> <p>Kleur armatuur: grijs</p> <p>Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C</p> <p>Classificatie: IP66 IK10</p> |
| Dimensie eigenschappen | <p>Afmetingen: LxBxH: 1452x146x100mm</p> <p>Gewicht armatuur: 4kg</p> |
| Elektronische eigenschappen | <p>Lamptype: LED</p> <p>Lichtbron inclusief: ja</p> <p>Lichtbron vervangbaar: nee</p> <p>Driver inclusief: ja</p> <p>Dimbaar: ja</p> <p>Driver efficiëntie: 0,95</p> <p>Type dimming: DALI</p> <p>Beschermingsklasse: I</p> <p>Aantal armaturen op B16 automaat: 18</p> <p>Aantal armaturen op C16 automaat: 30</p> <p>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase</p> |
| Optische eigenschappen | <p>Optiek: zeer brede bundel (>80°)</p> <p>Afscherming: polycarbonaat</p> <p>UGR waarde: 22</p> <p>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80-89</p> <p>MacAdam Step: 3 SDCM</p> <p>Systeemvermogen: 38W</p> <p>Lumenstroom: 6000lm 158lm/W</p> <p>Levensduur: 50.000 uur L90B10</p> |
| Garantie en certificaten | <p>ENEC Certificaat: ja</p> <p>HACCP Certificaat: ja</p> <p>Garantie: 5 jaar</p> |
| Opmerkingen | - |